



GAMME 2022  
POUR L'ENTRETIEN ET  
LA RÉPARATION DU BATEAU

-  PEINTURE
-  RÉPARATION
-  ENTRETIEN
-  ACCESSOIRES



## LES RÉSINES POLYESTER

### X RÉSINE DE STRATIFICATION ORTHO

- x Préaccéléérée
- x Thixotrope
- x Résine polyester pour réparation sur stratifiés de pièces soumises aux intempéries et aux eaux froides, exposées aux contraintes normales.
- x Appliquer en finition YC VERNIS POLYESTER.
- x Consommation : 3 x le poids en fibre de verre utilisé par m<sup>2</sup>  
1 x le poids en tissu de verre utilisé par m<sup>2</sup>



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
RESINE DE STRATIFICATION	F41497	4102871414972	500 g avec durcisseur	★ SANS STYRENE
RESINE DE STRATIFICATION	F41117	4102871411179	1 kg avec durcisseur	
RESINE DE STRATIFICATION	157254	4102871572542	500 g avec durcisseur	Réservé aux professionnels ->
RESINE DE STRATIFICATION	157255	4102871572559	1 kg avec durcisseur	
RESINE DE STRATIFICATION	F41118	4102871411186	2 kg sans durcisseur	★ SANS STYRENE
RESINE DE STRATIFICATION	F41119	4102871411193	5 kg sans durcisseur	
RESINE DE STRATIFICATION	152413		20 Kg sans durcisseur	Réservé aux professionnels -> avec styrène
RESINE DE STRATIFICATION	145647		225 kg sans durcisseur	

### X RÉSINE DE STRATIFICATION ISO I25B

- x Grande résistance à l'humidité
- x Conseillée pour les parties constamment immergées
- x Résine polyester pour réparation sur stratifiés de pièces constamment immergées (température de l'eau jusqu'à +27°C). La surface reste poisseuse après durcissement, il faut donc la recouvrir avec YC VERNIS POLYESTER.
- x Consommation : 3 x le poids en fibre de verre utilisé par m<sup>2</sup>



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
RESINE DE STRATIFICATION Isophthalique	153237		5 kg sans durcisseur	Réservé aux professionnels -> avec styrène
RESINE DE STRATIFICATION Isophthalique	152414		20 kg sans durcisseur	
RESINE DE STRATIFICATION Isophthalique	144460		225 kg sans durcisseur	

### X RÉSINE DE RÉPARATION RAPIDE

- x Idéale pour les réparations d'urgence
- x Évite une longue immobilisation du bateau en cours de saison de navigation
- x Résine à durcissement rapide pour une réparation rapide et fiable sur stratifiés, peut être mise en œuvre à basses températures. Bonne adhérence sur substrats en bois, métal, stratifiés. Pour obtenir une surface non collante, recouvrir YC RESINE DE REPARATION RAPIDE d'une feuille terphane ou appliquer soit du mastic polyester soit YC VERNIS POLYESTER en finition.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
RESINE DE REPARATION RAPIDE	F41120	4102871411209	1 kg avec durcisseur	★ SANS STYRENE

### X KIT DE RÉPARATION MARINE

- x Contient le matériel nécessaire pour une stratification rapide
- x Indispensable à bord de tous les bateaux
- x Pour la réparation rapide de dégâts ou fuites sur les pièces en stratifié. Disponible en 3 différentes tailles d'emballage. La partie réparée doit être recouverte de mastic de finition afin d'obtenir une surface non collante. Convient tout à fait pour les réparations d'urgence qui seront remplacées ultérieurement par YC RESINE DE STRATIFICATION ISO I25B. Ce kit de réparation se compose de résine polyester à durcissement rapide (ajout de 3 % de durcisseur BPO) et d'un mat de verre qui donne une couche d'une épaisseur d'env. 1 mm par opération.
- x La vie en pot de la résine est d'env. 7 minutes à +20°C.
- x Température de mise en œuvre : + 10°C au minimum.
- x La durée de stockage en pot fermé est d'environ 6 mois à +20°C.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
KIT REPARATION MARINE	154231	4102871542316	250g résine+0.15m <sup>2</sup> mat+BPO	★ SANS STYRENE
KIT REPARATION MARINE	F37217	4102871372173	400g résine+0.20m <sup>2</sup> mat+BPO	
KIT REPARATION MARINE	154234	4102871522349	800g résine+0.50m <sup>2</sup> mat+BPO	
KIT REPARATION MARINE	149528	4102871495285	250g résine+0.15m <sup>2</sup> mat+BPO	Réservé aux professionnels avec

## LES RÉSINES ÉPOXY

### X KIT DE RÉPARATION ÉPOXY

- x Idéal pour les réparations de planches à voile, de surfs, de canoës
- x Contient le matériel nécessaire pour une stratification rapide; Indispensable à bord de tous les bateaux
- x Convient pour la réparation de pièces en époxy, bois, polyester ou métal et beaucoup d'autres plastiques utilisés dans la construction de bateaux. Ce kit contient de la résine époxy qui peut être utilisée pour les collages sans fibre de verre, une bande de tissu de verre pour les stratifiés à résistance élevée ou les renforts, un agent de remplissage pour la préparation d'un enduit ou d'un mastic ainsi que du papier abrasif.
- x Dosage du mélange : A:B = 4:1 en poids - Vie en pot : env. 30 min. à 20°C



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT DE REPARATION EPOXY	149528	4102871495285	250 g

### X RÉSINE ÉPOXY

- x Résine de stratification et de coulée; transparente et sans solvant pour recouvrement, coulée ou stratification. YC EPOXY-BK peut être utilisée comme liant pour charges (ex. charges légères). YC EPOXY-BK durcit à la surface sans poisser. Ce produit peut également servir pour des composants et des recouvrements avec des renforts de verre, aramide ou carbone.
- x La consommation est en fonction du poids des renforts utilisés.  
Consommation : 0,16 kg/m<sup>2</sup> pour 160 g de tissu de verre - 0,40 kg/m<sup>2</sup> pour 400 g de tissu de verre
- x Coloris : translucide - Densité : 1.2



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RESINE EPOXY BK	147541	4102871475416	250 g avec durcisseur
RESINE EPOXY BK	137181	4102871371817	1 kg avec durcisseur

## LES TISSUS

### X MAT DE VERRE 300 g/m<sup>2</sup>

- x Assure une grande étanchéité et rigidité
- x Matériau de renforcement pour résines polyester. Toujours déchirer le mat de verre pour atténuer les raccords. Donne une surface souple. Le mat de verre est saturé de résine dès lors qu'il ne présente plus de parties blanches (bulles d'air). Les plis peuvent être lissés deux minutes après le début de l'action de la résine. Une couche imprégnée de mat de verre 300 g/m<sup>2</sup> donne une épaisseur d'env. 0,9 mm. Il est utilisé en première couche derrière une fine couche de résine pour des pièces moulées et en dernière couche pour les recouvrements.
- x Consommation en résine polyester : env. 0,9 kg/m<sup>2</sup>

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	137188	4102871371886	1 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	141075	4102871410752	5 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	134892	3168761001371	10 m <sup>2</sup>



### X MAT DE VERRE 450 g/m<sup>2</sup>

- x Assure une grande étanchéité et rigidité
- x Matériau de renforcement pour résines polyester pour recouvrement et pièces moulées. Toujours déchirer le mat de verre pour atténuer les raccords. Donne une surface souple. Le mat n'est saturé que lorsqu'il ne présente plus de parties blanches (bulles d'air). Les plis peuvent être lissés deux minutes après le début de l'action de la résine.
- x Consommation en résine polyester : env. 1,2 kg/m<sup>2</sup> pour une couche d'une épaisseur d'env. 1,2 mm.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MAT DE VERRE 450 g/m <sup>2</sup>	137189	4102871371893	1 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 450 g/m <sup>2</sup>	141078	4102871410783	5 m <sup>2</sup>
MAT DE VERRE 450 g/m <sup>2</sup>	134895	3168761001449	10 m <sup>2</sup>



### X TISSU DE VERRE 160 g/m<sup>2</sup> et 100 g/m<sup>2</sup>

- x Renforce la solidité de la réparation
- x Matériau de renforcement pour résines polyester et époxy. Les stratifiés en résine polyester sont le plus souvent fabriqués en combinant mat et tissu de verre. Les stratifiés en résine époxy sont également réalisés avec cette combinaison. L'assemblage en superposition entre la résine époxy et le tissu de verre est parfaitement optimisé. Le tissu de verre est utilisé dans le nautisme pour la réalisation de pièces légères.
- x Consommation en résine de stratification : env. 160 g/m<sup>2</sup> pour une épaisseur de couche de 0,2 mm.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
TISSU DE VERRE 160 g/m <sup>2</sup>	138928	4102871389287	1 m <sup>2</sup>
TISSU DE VERRE 100 g/m <sup>2</sup>	125336	3168761001654	1 m <sup>2</sup>



### X TISSU DE VERRE 300 g/m<sup>2</sup>

- x Renforce la solidité de la réparation
- x Tissu de verre fin à structure sergée pour stratifiés de bonne transparence. Convient pour résines polyester et époxy.
- x Consommation en résine de stratification : env. 300 g/m<sup>2</sup> pour une épaisseur de couche de 0,3 mm.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
TISSU DE VERRE 300 g/m <sup>2</sup>	145564	4102871455647	1 m <sup>2</sup>



## LES GELCOAT

### X GELCOAT DE FINITION BLANC

- x Résine de finition polyester teinté formant une couche de finition, sur stratifiés ou mastics, résistante à l'eau et non collante.
- x Coloris : blanc
- x Consommation : env. 0,25 kg/m<sup>2</sup>



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GELCOAT DE FINITION BLANC	F41121	4102871411216	250 g avec durcisseur
GELCOAT DE FINITION BLANC	F41122	4102871411223	500 g avec durcisseur
GELCOAT DE FINITION BLANC	F41123	4102871411230	1 kg avec durcisseur
GELCOAT DE FINITION BLANC	141124	4102871411247	5 kg sans durcisseur
<b>GELCOAT DE FINITION BLANC</b>	<b>155185</b>	3167761551855	<b>250 g avec durcisseur</b>
<b>GELCOAT DE FINITION BLANC</b>	<b>155188</b>	3167761551886	<b>500 g avec durcisseur</b>
<b>GELCOAT DE FINITION BLANC</b>	<b>155189</b>	3167761551893	<b>1 kg avec durcisseur</b>
<b>GELCOAT DE FINITION BLANC</b>	<b>153236</b>	3168761532363	<b>5 kg sans durcisseur</b>
<b>GELCOAT DE FINITION BLANC</b>	<b>152301</b>		<b>20 kg sans durcisseur</b>
<b>GELCOAT DE FINITION INCOLORE</b>	<b>156343</b>		<b>1 kg sans durcisseur</b>

SANS STYRENE

Réservé aux professionnels -> avec styrène

### X GELCOAT SPATULABLE

- x GELCOAT SPATULABLE DE FINITION est un mastic polyester de finition bi-composant, conçu pour la réparation rapide des petits dégâts (fines fissures, rayures profondes et petits éclats) sur les gelcoats situés au-dessus de la ligne de flottaison.
- x Le kit se compose de : gelcoat + durcisseur BPO + film
- x Mélanger à 2-3% de durcisseur BPO
- x Séchage complet : 20 min. à 20°C



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
<b>GELCOAT DE FINITION SPATULABLE BLANC</b>	<b>157995</b>	4102871579954	250 g
<b>GELCOAT DE FINITION SPATULABLE BLANC</b>	<b>157996</b>	4102871579961	500 g
<b>GELCOAT DE FINITION SPATULABLE BLANC</b>	<b>157997</b>	4102871579978	1 kg

### X KIT DE RÉPARATION GELCOAT SPATULABLE

- x Permet de petites réparations rapides.
- x Ce kit est destiné à la réparation de dégâts dans la couche de gelcoat au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.
- x Ce kit de réparation comprend du papier abrasif, une spatule, du film terphane, du ruban adhésif et une notice. Il durcit en 30 min env. à +20°C avec 3 % de durcisseur CHP (joint) et peut être teinté à l'aide des différentes pâtes colorantes PU pour retrouver la teinte d'origine du gelcoat.
- x Le kit de réparation transparent peut être également teinté avec les pâtes colorantes polyester.
- x Consommation : env. 0.25 kg/m<sup>2</sup>



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
KIT REPARATION GELCOAT crème RAL 9001	154238	4102871542385	kit 190 g
KIT REPARATION GELCOAT blanc RAL 9010	154237	4102871542378	kit 190 g

SANS STYRENE

## DIVERS

### X PÂTES COLORANTES POLYESTER

- x Pâtes colorantes polyester pour Gelcoat.
- x Large gamme de coloris.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BLANC 9010	125023	4102871250235	200 g
GRIS 7001	125095	4102871250952	200 g
NOIR 9005	125027	4102871250273	200 g
BLEU 5012	125073	4102871250730	200 g
VERT 6005	125081	4102871250815	200 g
BEIGE 1015	125038	4102871250389	200 g
JAUNE 1021	125042	4102871250426	200 g
ROUGE 3000	125055	4102871250556	200 g

### X PÂTES COLORANTES POLYURÉTHANE

- x Utilisation pour adapter le Gelcoat à la coloration originale du gelcoat. Large



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BLANC opaque	148598	4102871485989	10 g sous blister
NOIR translucide	148599	4102871485996	10 g sous blister
BLEU translucide	148602	4102871486023	10 g sous blister
JAUNE opaque	148601	4102871486016	10 g sous blister
VERT translucide	148603	4102871486030	10 g sous blister
ROUGE translucide	148600	4102871486009	10 g sous blister

**DIVERS**

**X CHARGES POUR RESINES POLYESTER**

x **POUDRE A THIXOTROPER TX1**

Pour épaissir structurellement les résines polyester, permettant leur mise en œuvre verticalement sans couler. Fabrication de mastics de diverses consistances, en variant le % de poudre à thixotroper.

Coloris : blanchâtre.

Utilisation : Le mélange doit être fait très soigneusement pour une bonne homogénéité.

Adjonction : 0,5 à 3 % en poids.

Densité : 50 g/l.

x **AEROCELL CHARGE LEGERE**

Charge de microballons en verres destinée à la réalisation de masses légères de remplissage pour époxy et polyester.


Coloris : blanc.

Utilisation : remplissage de petites cavités.

Épaississement de collage dans la construction de bateau bois.

Adjonction:10 à 30 % du poids.

Densité:130 g/l.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POUDRE A THIXOTROPER TX1	125868	4102870035352	100 g
AEROCELL CHARGE LEGERE	126185	4102870038988	200 g

**X CHARGES POUR RESINES EPOXY**

x **POUDRE A THIXOTROPER TX2**

Pour épaissir structurellement les résines époxy, permettant leur mise en œuvre verticalement sans couler. Fabrication de mastics de diverses consistances, en variant le % de poudre à thixotroper.

Coloris : blanchâtre.

Utilisation : Le mélange doit être fait très soigneusement pour une bonne homogénéité.

Adjonction : 0,5 à 3 % en poids.

Densité : 50 g/l.

x **AEROBALL CHARGE LEGERE**

Charge de microballons phénoliques, destinée à la réalisation de masses de remplissage légères pour époxy ou polyester.

Coloris : brun.

Utilisation : Colle époxy pour bois, réparation de surfs.

Adjonction : 10 à 30 % du poids.

Densité : 90 g/l.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POUDRE A THIXOTROPER TX2	132133	4102870321332	100 g
AEROBALL CHARGE LEGERE	126220	4102871262207	200 g

**LES MASTICS POLYESTER**

**X MASTIC SUR LIGNE DE FLOTTAISON**

x Mastic polyester particulièrement facile à poncer pour surfaces lisses, non poreuses au-dessus de la ligne de flottaison. Il est applicable en toute épaisseur de couche sur métal, stratifié, bois ou sur d'autres mastics.

x Coloris : blanc

x Vie en pot : env. 5 min avec 3 % de durcisseur BPO, peut être poncé après 15 min.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON	F37182	4102871371824	250 g avec durcisseur	
MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON	F41083	4102871410837	500 g avec durcisseur	
MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON	153403	4102871534038	1 kg avec durcisseur	
<b>MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON</b>	<b>157251</b>	<b>4102871572511</b>	<b>250 g avec durcisseur</b>	Réservé aux professionnels -> avec styrène
<b>MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON</b>	<b>157252</b>	<b>4102871572528</b>	<b>500 g avec durcisseur</b>	
<b>MASTIC SUR LIGNE FLOTTAISON</b>	<b>157253</b>	<b>4102871572535</b>	<b>1 kg avec durcisseur</b>	
<b>MASTIC DE REMPLISSAGE KK-PLAST</b>	<b>157376</b>		<b>2 kg avec durcisseur</b>	
<b>MASTIC UPS FEW</b>	<b>157035</b>		<b>2 kg avec durcisseur</b>	

**X MASTIC SOUS LIGNE DE FLOTTAISON**

x Spécialement étudiée pour le nautisme.

x Mastic spécial d'une très bonne résistance à l'eau pour les parties situées sous la ligne de flottaison de bateaux en stratifié. Il sert à reboucher des éraflures et à rectifier les inégalités de couches jusqu'à un millimètre de profondeur (lissage fin).

x Il est appliqué par couche d'une épaisseur d'environ un millimètre et doit durcir avant application d'une deuxième couche.

x La surface masticquée doit être recouverte d'une couche de YC VERNIS POLYESTER et du YC PRIMAIRE EPOXY (sous la ligne de flottaison).

x Coloris : beige

x Vie en pot : env. 5 min avec 3 % de durcisseur BPO.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
MASTIC SOUS LIGNE FLOTTAISON	F24289	3168761011257	250 g avec durcisseur	
MASTIC SOUS LIGNE FLOTTAISON	F24316	3168761011264	500 g avec durcisseur	
MASTIC SOUS LIGNE FLOTTAISON	F24290	3168761011271	1 kg avec durcisseur	
<b>MASTIC SOUS LIGNE DE FLOTTAISON</b>	<b>157767</b>	<b>3168761577678</b>	<b>250 g avec durcisseur</b>	Réservé aux professionnels -> avec styrène
<b>MASTIC SOUS LIGNE DE FLOTTAISON</b>	<b>157768</b>	<b>3168761577685</b>	<b>500 g avec durcisseur</b>	

## LES MASTICS POLYESTER

### X PÂTE POLYESTER ARMÉE

- x Cette pâte polyester armée est un mastic qui convient pour les remplissages demandant une résistance mécanique – comme les collages entre les bois et le stratifié et la fixation de cadres en bois. D'autre part, elle dispose de très bonnes propriétés d'adhérence sur le stratifié et le bois. Cette pâte chargée de fibre de verre peut être appliquée en couche d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm.
- x Coloris : brun
- x Vie en pot : env. 5 min avec 3 % de durcisseur BPO.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE	
PATE POLYESTER ARMEE	F37184	4102871371848	200 g avec durcisseur	SANS STYRENE
PATE POLYESTER ARMEE	F41125	4102871411254	400 g avec durcisseur	
PATE POLYESTER ARMEE	F37185	4102871371855	700 g avec durcisseur	
<b>PATE POLYESTER ARMEE</b>	<b>157248</b>	<b>4102871572481</b>	<b>200 g avec durcisseur</b>	Réservé aux professionnels -> avec styrène
<b>PATE POLYESTER ARMEE</b>	<b>157249</b>	<b>4102871572498</b>	<b>400 g avec durcisseur</b>	
<b>PATE POLYESTER ARMEE</b>	<b>157250</b>	<b>4102871572504</b>	<b>700 g avec durcisseur</b>	
<b>PATE POLYESTER ARMEE V11</b>	<b>157377</b>		<b>1.3 kg avec durcisseur</b>	

### X COLLE ARMEE

- x Colle polyester orthophthalique, pré-accélérée au cobalt et renforcée avec fibres de verre sous forme pâteuse. Durcissement par adjonction de 1 à 3 % de PMEC.
- x Révélateur de catalyse incorporé (coloris bleuté devient ambré).
- x Vie en pot à 20°C : env. 10 à 15 min.
- x Utilisation : remplissage et collage pour stratifié polyester, bois, acier, pierre, béton, mousses PVC et polyuréthane.



### X ENDUIT GRAS

- x Enduit de base alkyde - Garantie du tendu et de la brillance des laques
- x Usage intérieur et extérieur
- x L'enduit gras est un enduit mono-composant multifonction prêt à l'emploi. Cet enduit est réalisé à base de résine alkyde et est conçu pour un résultat professionnel dans le domaine de la peinture. Il garantit grâce à son effet miroir le tendu et la brillance des laques, évite la microporosité. Il s'applique sur les anciennes peintures. Il offre une adhérence optimale sur divers types de supports et convient particulièrement pour l'égalisation d'irrégularités de petites ou grandes dimensions sur des supports en métal, les murs et plafonds, bruts ou peints, le plâtre, les plaques de plâtre cartonnées, les carreaux de plâtre et tous les enduits. S'applique aussi sur supports bois et contre-plaqué (imprimés ou peints).
- x Il se caractérise par un séchage rapide et par son excellente ponçabilité.
- x Cet enduit traditionnel est le complément idéal aux travaux de masticage dans le domaine de la peinture
- x Consommation : 350-600g / m<sup>2</sup> selon l'épaisseur d'application - Pratiquement inodore, couleur : blanc



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ENDUIT GRAS	153448	3168761534480	800 g

### X COLLE A BOIS

- x Colle à bois mono-composant universelle (sans solvant, colle à dispersion PVAC de base aqueuse) pour la réalisation de collages étanches conformes à la norme DIN EN 204 / D3. Convient pour le collage de tous types de bois, matériaux à base de bois ou matériaux assimilés au bois. Permet l'assemblage, la réalisation de joints et l'encollage de surfaces.
- x Application : Les supports doivent être propres, secs et exempts de toute trace grasseuse. L'humidité du bois doit se situer entre 8 et 12%. Ne pas utiliser la colle en-dessous de 6°C.
- x N'appliquer la colle en couche fine que sur l'une des parties à assembler, sur les deux parties à assembler s'il s'agit de bois dur, puis maintenir en contact par pression les deux parties, jusqu'à ce que la colle soit sèche. Cette opération prend environ 15 minutes à 20°C. Éviter tout contact avec l'acier (risque de décoloration)
- x Couleur : blanc, transparent après la prise  
Temps d'utilisation : env. 10 minutes à 20°C  
Séchage complet au bout de 24 heures à 20°C  
Nettoyage : à l'eau avant durcissement de la colle, mécaniquement après la prise  
Stocker au frais et à l'abri du gel



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
COLLE A BOIS	F53417	4102871534175	220 g

### X MASTIC AÉROSOL

- x C'est un mastic de remplissage, à séchage rapide, utilisé pour égaliser les petites aspérités, éraflures et traces de ponçage. Il forme sur les surfaces mastiquées une base lisse pour l'application de la peinture.
- x Coloris : gris  
Consommation : 400 ml = 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup> (suivant l'épaisseur des couches)  
Ponçable (20°C) après environ 1 heure  
Peut être peint (20°C) après environ 2 à 5 minutes



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC AEROSOL	146830	3168761468303	aérosol 400 ml

### X APPRET DE FINITION

- x Pour une finition parfaite avant la mise en peinture. Elimine toutes les micro rayures.
- x Séchage rapide.
- x Coloris : gris.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
APPRET DE FINITION	146829	3168761468297	aérosol 400 ml

## LES MASTICS ÉPOXY

### X MASTIC ÉPOXY DE FINITION

- x Séchage rapide  
Très bonne étanchéité  
Ponçage facile
- x Mastic époxy à 2 composants, sans solvant, avec une excellente résistance à l'eau.
- x Application sur stratifiés, acier, aluminium et bois, au-dessus ou en-dessous de la ligne de flottaison.
- x L'épaisseur de la couche peut atteindre 2 cm d'épaisseur sans retrait. A température ambiante, le ponçage est possible après 6 h. et la mise en peinture après 8 h.
- x Dosage du mélange en volume : A : B = 2 : 1  
Vie en pot à 20°C : environ 20 mn



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EPOXY	F41160	4102871411605	450 g

### X MASTIC ÉPOXY ARME

- x Mastic époxy fibré  
Mastic de remplissage  
Ponçage facile
- x Mastic époxy bi-composant contenant des fibres spéciales. Pour le remplissage d'irrégularités profondes et le collage de stratifié polyester et carbone, acier, aluminium et bois dur. Convient pour toutes les utilisations exigeant une haute résistance mécanique, une grande solidité ainsi qu'une excellente résistance à l'eau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASTIC EPOXY ARME	148618	4102871486184	500 g
MASTIC EPOXY ARME	148619	4102871486191	2 kg

### X ÉPOXY FILLER PRO

- x EPOXY FILLER est un mastic époxy bi-composant sans solvant, présentant une excellente résistance à l'eau.
- x Ce mastic est idéal pour des finitions très lisses de surfaces importantes et irrégulières. Permet de rattraper des épaisseurs jusqu'à 2 cm, par l'application de plusieurs couches successives, le tout sans retrait.
- x EPOXY FILLER bénéficie d'excellentes propriétés d'adhérence et de résistance mécanique, et convient à tous types de supports (polyester, aluminium, acier, bois). A utiliser avec notre primaire PRIMAIRE EPOXY.
- x Couleur base : Blanc - Couleur durcisseur : Gris - Couleur du Mélange : Gris clair  
Rendement : 3.3 m²/l pour une couche de 300 µm d'épaisseur  
**Raport de mélange : 1/1**



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
EPOXY FILLER PRO	156753	3168761567532	1 l
EPOXY FILLER PRO	156754	3168761567549	5 l

### X HIGH BUILD ÉPOXY FILLER

- x Le mastic époxy YC HIGH BUILD EPOXY FILLER bi-composant est le dernier-né de la gamme des mastics de finition. Application rationnelle et facile : le mastic est étendu à l'aide d'un rouleau en nylon (thermo-fusionné) spécial et ensuite lissé avec une spatule de surface ou une raclette. Le HIGH BUILD EPOXY FILLER convient à tous les types de matériaux couramment utilisés dans la construction navale, tels que stratifié, plastique renforcé au carbone, acier, aluminium ou bois dur rigide. Le mastic peut être étendu au rouleau sur une épaisseur maximale de 500µm par passe, sans perte ni craquelures. Grâce à son séchage rapide, on peut obtenir une couche plus épaisse par application de plusieurs passes successives et rapides.
- x Grâce à ses excellentes qualités d'étanchéité, ce mastic peut être utilisé sous la ligne de flottaison des coques en stratifié en prévention ou traitement de phénomènes d'osmose, ou en tant que protection anticorrosion des parties en acier. Toute trace de corrosion devra avoir été préalablement éliminée, si possible par sablage (SA 2 1/2). Avant d'appliquer la couche de finition, (laque ou antifouling), passer tout d'abord 1 couche au minimum de primaire époxy bi-composant standard YACHTCARE PRIMAIRE EPOXY
- x Proportion de mélange base : durcisseur 2:1 en poids ou volume  
Température d'application : 15°C mini  
Mode d'application : uniquement au rouleau en nylon thermo-fusionné  
Temps d'attente entre 2 couches : 2 h env. (à 20°C)  
Ponçage : au bout de 5 h env. (à 20°C)  
Dureté définitive : au bout de 4 jours env. (à 20°C)  
Coloris : blanc  
Consommation : env. 5kg/5m² pour 500µm TSD  
Volume : 5 kg = 2.67 l



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HIGH BUILD EPOXY FILLER	150637	4102871506370	5 kg

### X PÂTE ÉPOXY

- x Bâton époxy bi composants activé en malaxant le produit. Colmate les fissures et les fuites également sur supports humides et dans la zone située au-dessous de la ligne de flottaison. Adhère sur les substrats les plus variés.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PATE EPOXY ACIER	135287	3168761350127	56 g sous blister
PATE EPOXY MARINE	135288	3168761350134	56 g sous blister
PATE EPOXY HAUTE TEMPERATURE	150112	3168761501123	56 g sous blister



### X SOUDURE A FROID

- x Réparateur bi-composant, sans solvants ; après durcissement on le façonne comme le métal.
- x YC Soudure à Froid assemble des matériaux identiques et différents les uns avec les autres. YC SOUDURE A FROID donne des résultats exceptionnels en matière de propriété adhésive, de dureté, de résistance à la pression et à la chaleur (180°C).

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SOUDURE A FROID	135023	3168761011240	125 g sous blister





## LE COLLAGE & ÉTANCHÉITÉ

### X UNIFLEX MARINE

- x Excellent rapport qualité prix  
Résistance et étanchéité optimale
- x Joint de collage et d'étanchéité mono-composant, à élasticité durable, durcissant à l'humidité de l'air. YC UNIFLEX MARINE ne jaunit pas et résiste à l'eau de mer, aux UV et aux températures de -40°C à +90°C. Elle permet un très bon assemblage avec le bois, beaucoup de métaux et de matières synthétiques et dispose d'un très bon pouvoir adhésif. Ce produit de collage et d'étanchéité peut être poncé et est recouvrable avec de nombreux systèmes de peintures.
- x Température de mise en œuvre : +5° à 35°C  
Formation de pellicule : après 30-40 minutes  
Durcissement : 2,5 à 3 mm/jour  
Allongement à la rupture : env. 450 %  
Conseil : éviter l'adhérence sur les 3 côtés.  
Coloris : blanc, noir



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
UNIFLEX MARINE NOIR	137176	4102871371763	cartouche 310 ml
UNIFLEX MARINE BLANC	137177	4102871371770	cartouche 310 ml

### X UNIFLEX MS MARINE

- x Masse de collage et d'étanchéité polymère mono-composant. La technologie MS polymères YC offre une bonne résistance aux intempéries, aux contraintes marines et au vieillissement et permet le collage d'un grand nombre de support (métaux, bois et dérivés, verre et plastiques sauf polyéthylène, polypropylène et PTFE). Sa technologie ne nécessite pas l'utilisation de primaires. Idéale également pour la réalisation de joints.
- x Les MS polymères peuvent être recouverts directement par une peinture à l'eau ou solvantée.  
Ne contient ni isocyanates, solvants et silicones.
- x Température mise en œuvre : +5° à 35°C  
Formation de peau : 25 minutes  
Durcissement : 3 mm (le premier jour)  
Allongement à la rupture : env. 500 %  
Coloris : blanc, noir



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
UNIFLEX MS MARINE NOIR	145563	4102871455630	cartouche 310 ml
UNIFLEX MS MARINE BLANC	145562	4102871455623	cartouche 310 ml
UNIFLEX MS MARINE TRANSPARENT	153415	4102871534151	cartouche 310 ml

### X CARACTERISTIQUES UNIFLEX MARINE / UNIFLEX MS

	UNIFLEX MARINE	UNIFLEX MS	AVANTAGE
Isocyanates	-	++	UNIFLEX MS
Propriétés d'application	++	++	identique
Préparation de surface	nettoyage et pré-traitement	nettoyage et pré-traitement	UNIFLEX MS
Propriétés d'adhésion	+	++	UNIFLEX MS
Étiquetage	sans étiquetage	sans étiquetage	UNIFLEX MS
Prix	+	-	UNIFLEX MARINE
Réticulation en été	+	+	identique
Réticulation en hiver	lent	très lent	UNIFLEX MARINE
Résistance aux UV	-	+	UNIFLEX MS
Spectre d'adhésion	+	++	UNIFLEX MS
Elongation à la rupture	+	++	UNIFLEX MS
Stabilité au stockage	+	++	UNIFLEX MS
Mise en peinture	++	+/-	UNIFLEX MARINE

### X SILICONE MARINE

- x Mastic mono-composant élastique destiné à étancher, reboucher, jointoyer les fissures, accrocs et chevauchements sur divers types de supports.
- x Utiliser un primaire pour des supports tels que béton, crépis, enduits, matériaux de construction.
- x Pas besoin de primaire pour des supports tels que verre, bois laqué, métal (zinc, aluminium, acier), duroplastique, thermoplastique.
- x Possède une protection fongicide et présente une bonne résistance à l'eau de mer.  
Existe en blanc et transparent.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SILICONE MARINE BLANC	149284	4102871492840	cartouche 310 ml
SILICONE MARINE TRANSPARENT	149285	4102871492857	cartouche 310 ml

### X PISTOLET UNIFLEX

- x Pistolet pour cartouche de 310 ml.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PISTOLET UNIFLEX	135108	4102871351086	pce

## LE COLLAGE & ÉTANCHÉITÉ

### X LEAK HERO

- x Colmate en quelques secondes les voies d'eau  
Stoppe les fuites dans les situations d'urgence  
Prêt-à-l'emploi sur tous types de matériaux  
Egalement utilisable sous la ligne de flottaison
- x Simple d'utilisation
- x Produit d'étanchéité de type cireux, gras, prêt-à-l'emploi et immédiatement utilisable en cas d'urgence à bord, pour colmater une voie d'eau par exemple ou stopper une fuite.
- x Ce produit d'étanchéité est directement appliqué à la main sur la zone endommagée, en remplissant la brèche.
- x La présence d'eau n'a aucune incidence sur l'adhérence du produit au support, ni sur l'immédiateté du colmatage. Adhère sans aucun problème sur plusieurs types de supports.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
LEAK HERO	152523	4102871525234	625 ml

### X SEALING TAPE

- x Ruban d'étanchéité - Alternative aux mastics de collage en cartouche.
- x Le Sealing Tape est un ruban d'étanchéité plastifié résistant, universel et prêt à l'emploi pour le jointoiment, la soudure, les entailles ou les petits trous à bord, par ex.: chevauchements et vissages. Très performant pour l'étanchéité de vissages ou ferrures. La durée de vie du ruban est presque illimitée et celui-ci représente ainsi une véritable alternative aux mastics de collage et d'étanchéité en cartouches, qui une fois ouvertes durcissent relativement rapidement et deviennent inutilisables



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SEALING TAPE	149687	4102871496879	pce

### X SCOTCH TESA

- x Pour une délimitation parfaite
- x Spécial laques
- x Ne laisse pas passer les solvants et ne dépose pas de colle sur la coque.
- x Ce scotch peut être laissé plusieurs jours en place pour passer plusieurs couches sans remasquer à chaque fois ni se déchirer à l'enlèvement.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SCOTCH TESA	152619		96 pcs / carton
SCOTCH TESA	152620		72 pcs / carton

### X SUPER ÉPOXY

- x Colle bi-composants à usage multiple, sans solvants, est une colle-minute qui développe son pouvoir adhérent en 10 à 15 min. Elle convient pour le collage de différents matériaux utilisés dans la construction de bateau tels que le bois, le métal, le polyester et le caoutchouc dur.
- x Coloris : incolore.
- x Dosage du mélange : 1:1 en volume, c'est-à-dire même quantité (longueur cordon) des 2 tubes.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SUPER EPOXY	141162	4102871411629	30 g sous blister

### X ÉPOXY FIX MIX

- x Colle époxy en seringue comprenant une bande de tissu de verre et 2 embouts.
- x Convient aux travaux rapides de réparation et rénovation exigeant une forte adhérence. L'Epoxy Fix Mix assure également une bonne adhérence dans des combinaisons de matières diverses telles que le bois, le stratifié, métal, plastique, pierre, béton et verre. L'embout permet d'obtenir directement un mélange de base et durcisseur. La résine époxy convient au rebouchage de trous, fissures et joints. Pour un recouvrement de fissure, il faut impérativement utiliser le tissu en fibres de verre comme renfort complémentaire. L'EPOXY FIX MIX durcit rapidement (vie en pot d'env. 4 minutes à 20°C).
- x Economique - Propre - Rapide



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
EPOXY FIX MIX	149754	4102871497548	25 ml + accessoires sous blister

## LE REMPLISSAGE

### X MOUSSE DUR 3000 (mono-composant)

- x Mousse polyuréthane en bombe pour montage de portes, étanchéité d'embrasures de fenêtres, de boîtes à rideaux, de passage de tuyaux dans les murs, remplissage de grosses fente.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MOUSSE DUR 3000	147739	3168761477398	aérosol 300 ml
MOUSSE DUR 3000	147738	3168761477381	aérosol 500 ml

## LES VERNIS ET PRIMAIRES

### X **PRIMAIRE D'ACCROCHAGE G4 (vente réservée aux professionnels, interdit en libre-service)**

- x Excellent primaire d'accrochage pour bois, béton, le polyester
- x Protège le bois de l'humidité
- x Vernis bois particulièrement résistant à l'usure. Les pores sont bouchés et le bois est ainsi protégé de manière optimale contre l'infiltration d'humidité. Ce vernis d'une couleur légèrement brunâtre donnera aux bois clairs une teinte jaunâtre. YC PRIMAIRE D'ACCROCHAGE G4 jaunit légèrement sous l'influence des rayons UV.
- x Consommation : 0,25 l/m<sup>2</sup>



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE G4 EXTRA	155728	4102871557280	1 l
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE G4 EXTRA	155729	4102871557297	5 l

### X **SUPER VERNIS POLYURÉTHANNE G8 (vente réservée aux professionnels, interdit en libre-service)**

- x Vernis transparent polyuréthane mono-composant, antijaunissement, pour application sur bois, métal, stratifiés polyester et époxy. Finition brillante et résistante à l'usure.
- x Coloris : incolore.
- x Consommation : env. 200 ml/m<sup>2</sup>.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SUPER VERNIS G8	126421	4102870050928	1 l

### X **CONVERTISSEUR DE ROUILLE**

- x CONVERTISSEUR DE ROUILLE est un produit spécial prêt à l'emploi, sans solvant, formulé à partir d'une base aqueuse. Son action consiste à bloquer le processus de rouille déjà présente, et à la transformer en un composé stable.
- x Il peut être appliqué sur des surfaces présentant des résidus de peinture stables.  
Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/l  
Temps de séchage complet : 12 h



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CONVERTISSEUR DE ROUILLE	156773	4102871567739	125 ml
CONVERTISSEUR DE ROUILLE	156772	4102871567722	1 l

## LES DURCISSEURS

### X **DURCISSEURS P MEC & CHP**

- x Durcisseurs au peroxyde méthyléthylcétone pour résines polyester accélérées au cobalt, pour gelcoat et vernis polyester.
- x Adjonction : 0,8 - 2 %

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURCISSEUR P MEC	134943	3168761005591	100 g sous blister
DURCISSEUR P MEC FL 501/GTS	146143	4102870033037	1 kg
DURCISSEUR P MEC	148333		5 kg
DURCISSEUR P MEC	125680	3168761013152	29 g
DURCISSEUR CHP pour Gelcoat sans styrène	154963	3168761549637	50 g sous blister



### X **DURCISSEUR BPO**

- x Durcisseur au peroxyde de benzoyle de couleur rouge pour mastics et résines polyester accélérés aux amines (par ex. YC RESINE DE REPARATION RAPIDE).
- x Adjonction : 2 - 3 %

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DURCISSEUR BPO	135022	3168761011066	50 g sous blister



## SYSTEMES POUR LE BOIS

### X **HUILE IMPREGNATION BOIS**

- x L'huile d'imprégnation YACHTCARE est une imprégnation en profondeur, transparente, pour saturation des structures en bois. Cette huile possède d'exceptionnelles propriétés de pénétration qui par cette action se substitue à l'air et à l'humidité dans les pores du bois. Elle protège le bois de l'intérieur contre l'absorption d'humidité et prévient ainsi du pourrissement et de l'envahissement de parasites. L'imprégnation intensifie la beauté naturelle du bois.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HUILE IMPREGNATION POUR BOIS	158320	3168761583204	750 ml



### X **SYSTEME PROTECTION DU TECK**

- x Les bois gris des ponts en teck et tous autres bois altérés par le temps sont nettoyés efficacement et éclaircis avec le **Teak Cleaner YACHTCARE** qui élimine également les salissures dans les pores du bois qui retrouve sa couleur d'origine. Consommation: en fonction du degré de salissure, env. 200 ml / m<sup>2</sup>
- x **Teak Brightner YACHTCARE** nettoie et éclaircit les bois grisés et décolorés par les intempéries. Il pénètre et nettoie en profondeur, sans blanchir ni endommager le bois. Celui-ci retrouve sa teinte naturelle sans ponçage. Il n'altère pas les vernis, collages ou joints existants.
- x **Teak Oil YACHTCARE** est une huile d'entretien incolore dotée de bonnes propriétés de pénétration dans le bois. Elle évite que le bois ne prenne un aspect grisâtre après le nettoyage. L'huile ne formant pas de couche à la surface, les propriétés antidérapantes sur les surfaces circulables sont ainsi conservées. Il apporte également une protection anti-UV et ralentit le phénomène de décoloration. L'huile ne reste pas à la surface, ce qui permet d'assurer des zones piétonnes non-glissantes.
- x Le support doit être parfaitement propre, sec, exempt de toute trace de graisse. Température de travail : min. 5°C, max. 35°C.
- x Appliquer le Teak Oil au pinceau ou au chiffon en deux couches, en trois couches sur un bois particulièrement sec ou poreux, espacées de 15 à 30 minutes. Il faut travailler mouillé sur mouillé, et ne pas laisser sécher chaque couche. Ne pas laisser sécher le surplus d'huile, mais l'enlever rapidement à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. Temps de séchage : 24 à 48 heures. Nettoyage des outils : Diluant pour résine synthétique ou benzine. Rendement / Consommation : env. 5 m<sup>2</sup> par litre / 0,2 litre par m<sup>2</sup> Couleur : couleur teck



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
NETTOYANT TECK (Teak Cleaner)	152458	4102871524589	1 l
ECLAIRCISSEMENT TECK (Teak Brightner)	152459	4102871524596	1 l
HUILE DE TECK ( Teak Oil )	156109	4102871561096	1 l

## NETTOYANTS

### X NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL

- x Nettoyant haute efficacité même pour les salissures tenaces. NETTOYANT DEGRAISSANT UNIVERSEL élimine à fond graisses, salissures industrielles, crasse, huile, suie etc. Excellent nettoyant pour moteurs et cales, convient pour les revêtements antidérapants. Nettoie le gelcoat, l'aluminium, les métaux et diverses matières plastiques. Peut aussi être mis en œuvre avec un nettoyeur haute pression ou avec des YC DISQUES PEAU DE MOUTON.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
NETTOYANT DEGRAISSANT UNIVERSEL	155697	3168761556970	500 ml



### X GEL DÉJAUNISSANT

- x Epais gel aqueux pour l'entretien et le nettoyage des gelcoats, plastiques, laques et vernis altérés par le temps. Elimine facilement le jaunissement, dû aux micro-organismes, présents sur la proue, la ligne de flottaison et l'étrave d'un bateau. Le traitement GEL DÉJAUNISSANT fait ressortir la couleur d'origine de la surface.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GEL DÉJAUNISSANT	155698	3168761556987	500 ml



### X NETTOYANT PROTECTEUR COQUE ET PONT

- x Concentré de lavage doux qui, à la fois, lave et protège les surfaces. Convient pour l'entretien rapide et aisé de toutes les surfaces extérieures, également indiqué pour les lavages réguliers durant la saison. Simple d'utilisation, il élimine également les salissures tenaces.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
NETTOYANT PROTECTEUR COQUE ET PONT	155699	3168761556994	500 ml



## NETTOYANTS CHANTIER

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
NETTOYANT DEGRAISS. CALES & MOTEURS	150442	3168761504421	30 l
DÉJAUNISSANT SPECIAL COQUE	150443	3168761504438	30 l
NETTOYANT DE COQUE	150444	3168761504445	30 l
METHYLETHYLKETONE	152296		5 l
METHYLETHYLKETONE	152297		20 l

## POLISSAGE ET PROTECTION

### X PÂTE À POLIR

- x Pâte à polir à base de cires nobles qui élimine les parties mates (parties abrasées) sur les surfaces en polyester laquées ou vernies. Un film de cire durable protège les surfaces polies de la décoloration.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PATE A POLIR	F25602	4102870031927	200 g



### X BOAT WAX

- x Cire dure de haute qualité, facile à appliquer et à polir. Cette cire offre une finition d'une exceptionnelle durabilité et dureté, elle assure une protection de longue durée contre l'oxydation et les dégâts dus à l'eau de mer. La surface brille comme un miroir. Pas de phénomène de jaunissement grâce au filtre-UV. Un résultat optimal est obtenu après traitement préalable avec la pâte de ponçage YC REFINISH 1. YC BOAT WAX est appliqué en dernier et assure une protection optimale de la surface.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BOAT WAX	126016	4102870037080	300 g



### X BOAT POLISH

- x Pour les surfaces en polyester ou en polyuréthane légèrement oxydées. YC BOAT POLISH, sans silicone, nettoie en profondeur le gelcoat et les peintures, il concrétisera les plus hautes exigences en matière de brillance de surface. YC BOAT POLISH n'est mis en œuvre que manuellement et sans adjonction d'eau : appliquer avec un chiffon imbibé de produit et polir dans un même sens jusqu'au séchage en se servant d'un nouveau chiffon ou à l'aide d'une machine munie de YC DISQUE PEAU DE MOUTON.
- x Consommation : 0,03 l/m<sup>2</sup>.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BOAT POLISH	141301	4102871413012	500 ml



### X SILICONE & WAX REMOVER

- x Nettoyant et dégraissant puissant pour une élimination parfaite des résidus de polissage et de cire, des traces de silicone ou de salissures grasses (graisse, huile) sur les supports. Idéal en préparation de travaux de peinture et indispensable pour un nettoyage de surface professionnel.
- x Empêche la formation de cratères de silicone et de défauts d'adhérence. Convient aux surfaces en stratifié, plastique, métal et vernies. Tester la résistance du support avant l'application du nettoyant. Peut également être utilisé pour les travaux de nettoyage de cale et de salle des machines.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SILICONE & WAX REMOVER	152433	4102871524336	500 ml



### X CIRE DURE LIQUIDE

- x Emulsion protectrice liquide, avec filtre UV, offrant une protection longue durée efficace. YC CIRE DURE LIQUIDE est composée de très fines particules abrasives qui permettent d'obtenir une finition d'une brillance remarquable.
- x Un résultat optimal est atteint après traitement préalable avec la pâte de ponçage YC REFINISH 1.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CIRE DURE LIQUIDE	125910	4102870035857	500 ml



## POLISSAGE ET PROTECTION

### X CIRE DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE

- x Cire de Carnauba transparente en spray. Pour une utilisation facile, rapide, sûre et économique. Polissage très facile. Génère un film de protection brillant et très résistant aux UV, intempéries et influences environnementales. Donne une brillance sans trace et ravive les couleurs. Soins et protection de toutes les surfaces lisses, telles que le Gelcoat, le métal ou la peinture/vernis.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
CIRE PROTECTION HAUTE PERFORM.	155709	3168761557090	500 ml



### X REFINISH 1

- x Cette pâte a la faculté de modifier sa propre rugosité par ponçage pour passer d'un grain 600 à un grain 1200. La polisseuse doit être réglée à env. 1300-1400 t/min, la vitesse de rotation ne doit cependant pas excéder 1600 t/min. YC REFINISH 1 ne contient pas de silicone et est utilisée pour la remise à neuf de surfaces polyester et vernies. Les ponts à structure rainurée sont traités avec une brosse à chiendent. Cette pâte de polissage convient particulièrement en cas de peau d'orange, de coulures ainsi que de défauts comme l'emprisonnement de poussières. YC REFINISH 1 assure un ponçage optimal que ce soit sur des surfaces dures ou souples, des supports laqués neufs ou anciens. Ne génère pas de poussières car ce produit ne colle ni ne gicle. Sa mise en œuvre à l'aide du YC DISQUE DE POLISSAGE permet d'obtenir une très belle finition.
- x Consommation : 0,02 l/m<sup>2</sup>

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
REFINISH 1	155651	4102871556511	300 ml
REFINISH 1	132437	4102870324371	880 ml



### X REFINISH PREMIUM GLOSS

- x Recommandé en complément de la pâte à poncer et à polir REFINISH 1.
- x Le REFINISH PREMIUM GLOSS est une cire de finition à base de PTFE de haute qualité, qui garantit une protection particulièrement durable à la surface traitée. Convient aux surfaces recouvertes de Gelcoat et peintes. La surface traitée sera protégée de nouveau contre l'érosion et le vieillissement. La surface repoussera la poussière et sera hydrophobe, rendant ainsi le nettoyage plus facile et plus rapide. REFINISH PREMIUM GLOSS apporte à la surface traitée une exceptionnelle brillance et une grande profondeur.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
REFINISH PREMIUM GLOSS	149686	4102871496862	500 ml



### X DISQUE DE POLISSAGE

- x Disques de polissage pour une application et une utilisation optimales de REFINISH 1.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DISQUE DE POLISSAGE	137169	4102871371695	1 pce



### X DISQUE PEAU DE MOUTON

- x Disque en peau de mouton lavable pour polissage fin et adaptable sur une polisseuse normale. YC DISQUE PEAU DE MOUTON permet la mise en œuvre optimale des produits YC BOAT CLEANER, YC BOAT POLISH et YC PATE A POLIR. Ø : 13.3 cm

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DISQUE PEAU DE MOUTON	142228	4102871422281	1 pce



### X POLISHING BACK PAD MINI

- x Plateau avec velcro et rebords flexibles pour un échange simple et facile des accessoires de polissage. Convient pour le disque de polissage en mousse POLISHING PAD FOAM MINI et le disque de polissage en peau de mouton YC POLISHING PAD LAMBSWOOL MINI.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POLISHING BACK PAD MINI	149681	4102871496817	M14 Ø 73 mm



### X POLISHING PAD FOAM MINI

- x Disque de polissage blanc réalisé en mousse compacte, à pores mi-ouverts. Convient à l'utilisation mécanique des moyens de ponçage et de polissage, comme par ex. le REFINISH-1.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POLISHING PAD FOAM MINI	149682	4102871496824	80 x 22 mm



### X POLISHING PAD LAMBSWOOL MINI

- x Disque peau de mouton blanc permettant d'obtenir un travail optimal de polissage avec le BOAT POLISH, le BOAT CLEANER et le REFINISH PREMIUM GLOSS.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POLISHING PAD FOAM MINI	149683	4102871496831	80 x 22 mm



## LES ANTIFOULING

### X ANTIFOULING MATRICE DURE (sans étain)

- x La meilleure qualité, une protection anti-salissures fiable à un prix attractif
- x YC ANTIFOULING MATRICE DURE est un antifouling formulé à base de résines vinyliques, de composés cuivreux et d'éléments organiques bioactifs. Cet antifouling permet d'obtenir un film mince et lisse à faible frottement. YC ANTIFOULING MATRICE DURE est compatible avec la plupart des antifouling à matrice dure couramment employés.
- x YC ANTIFOULING MATRICE DURE convient dans toutes les eaux, comme antifouling pour les bateaux en polyester, en bois et en acier. YC ANTIFOULING MATRICE DURE ne doit pas être utilisé sur des supports en aluminium ou autres métaux légers.
- x Coloris : noir, blanc, bleu foncé, bleu ciel, rouge, vert.
- x Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ANTIFOULING BLEU CIEL	135234	3168761024646	750 ml
ANTIFOULING BLEU CIEL	135235	3168761024653	2.5 l
ANTIFOULING ROUGE	135180	3168761022024	750 ml
ANTIFOULING ROUGE	135181	3168761022031	2.5 l
ANTIFOULING NOIR	134916	3168761002347	750 ml
ANTIFOULING NOIR	134917	3168761002361	2.5 l
ANTIFOULING BLANC	136444	3168761364445	750 ml
ANTIFOULING BLANC	136445	3168761364452	2.5 l
ANTIFOULING BLEU FONCE	142738	3168761427386	750 ml
ANTIFOULING BLEU FONCE	142739	3168761427393	2.5 l
ANTIFOULING VERT	144297	3168761442976	750 ml
ANTIFOULING VERT	144298	3168761442983	2.5 l


BLEU CIEL



BLEU FONCE




ROUGE



VERT



BLANC



#### Le nuancier ANTIFOULING

La carte de couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les teintes sur votre écran d'ordinateur. Une reproduction parfaite des couleurs n'est pas réalisable ni sur écran ni en impression.

### X ANTIFOULING MATRICE DURE HAUTE PERFORMANCE

- x Protection antisalissures exceptionnelle
- x Améliore la glisse, permet une économie de carburant
- x ANTIFOULING MATRICE DURE HAUTE PERFORMANCE est un antifouling offrant une excellente protection antisalissures, pour bateaux polyester et autres supports, sauf aluminium. Idéal pour tous les bateaux à moteur et les voiliers en recherche d'une efficacité exceptionnelle. Grâce à son liant très dur, il est adapté aux bateaux à moteur rapides, et aux bateaux à l'échouage lors des marées.
- x Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/l pour une épaisseur de 40µ (secs)  
env. 10 m<sup>2</sup>/litre pour une épaisseur de 50µ (secs)



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE blanc	155862	3168761558622	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE blanc	155870	3168761558707	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE blanc	155878	3168761558783	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE blanc	155880	3168761558806	16 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE gris	155863	3168761558639	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE gris	155871	3168761558714	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE gris	155807	3168761558073	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE noir	155864	3168761558646	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE noir	155872	3168761558721	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE noir	155879	3168761558790	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE noir	155881	3168761558813	16 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155865	3168761558653	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155873	3168761558738	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155804	3168761558042	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155882	3168761558820	16 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155867	3168761558677	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155874	3168761558745	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155803	3168761558035	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155883	3168761558837	16 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE rouge	155869	3168761558691	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE rouge	155876	3168761558769	2.5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE rouge	155805	3168761558059	5 l
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE vert	155868	3168761558684	750 ml
ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE vert	155875	3168761558752	2.5 l

## LES ANTIFOULING

### X ANTIFOULING MATRICE ERODABLE

- x Antifouling érodable  
Grande efficacité  
Tous support sauf aluminium
- x Utilisation : le support doit être propre, sec et exempt de substances grasses. Appliquer un primaire sur les bateaux neufs, suivant les spécifications.
- x On peut passer une seconde couche du même produit directement. Une légère modification de la couleur est possible après séjour dans l'eau. Appliquer sur un bateau neuf 2-3 couches et 1-2 couches de renouvellement en cours de saison. Mise à l'eau possible au bout de 5 heures mini, 6 mois maxi (en cas de dépassement de cet intervalle, il faudra procéder à un léger ponçage).
- x Application : pinceau, pistolet ou rouleau.  
Rendement : env. 12.7 m<sup>2</sup>/litre - 45 µm (2..5 l = env. 32 m<sup>2</sup>).  
Épaisseur de couche sèche recommandée : 2 x 45 µm.  
Dilution : YC DILUANT ANTIFOULING.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ANTIFOULING ERODABLE noir	F51049	4102871510490	750 ml
ANTIFOULING ERODABLE noir	F51050	4102871510506	2.5 l
ANTIFOULING ERODABLE noir	155968	3168761559681	5 l
ANTIFOULING ERODABLE bleu marine	F51045	4102871510452	750 ml
ANTIFOULING ERODABLE bleu marine	F51046	4102871510469	2.5 l
ANTIFOULING ERODABLE bleu marine	155967	3168761559674	5 l
ANTIFOULING ERODABLE bleu ciel	F51043	4102871510438	750 ml
ANTIFOULING ERODABLE bleu ciel	F51044	4102871510445	2.5 l
ANTIFOULING ERODABLE bleu ciel	155966	3168761559667	5 l
ANTIFOULING ERODABLE rouge	F51047	4102871510476	750 ml
ANTIFOULING ERODABLE rouge	F51048	4102871510483	2.5 l
ANTIFOULING ERODABLE rouge	155969	3168761559698	5 l

### X ANTIFOULING MATRICE ERODABLE HAUTE PERFORMANCE

- x Très grande protection antisalissures  
Tous supports sauf aluminium
- x ANTIFOULING ERODABLE HAUTE PERFORMANCE est un antifouling qui offre une excellente protection antisalissures, grâce à l'équilibre entre l'érosion de l'antifouling et son efficacité. Grâce à sa formulation puissante et son effet érodable, il assure une protection exceptionnelle.
- x Rendement : 10-11 m<sup>2</sup>/l pour une épaisseur de couche de 45µ (secs)  
env. 10 m<sup>2</sup>/litre pour une épaisseur de 50µ (secs)



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE blanc	155905	3168761559056	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE blanc	155918	3168761559186	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE blanc	155924	3168761559247	5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE gris	155906	3168761559063	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE gris	155919	3168761559193	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE gris	155925	3168761559254	5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE noir	155907	3168761559070	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE noir	155920	3168761559209	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE noir	155926	3168761559261	5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155908	3168761559087	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155921	3168761559216	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155927	3168761559278	5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155909	3168761559094	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155922	3168761559223	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE bleu ciel	155928	3168761559285	5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE rouge	155917	3168761559179	750 ml
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE rouge	155923	3168761559230	2.5 l
AF ERODABLE HAUTE PERFORMANCE rouge	155929	3168761559292	5 l

### X ANTIFOULING MATRICE SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL

- x Antifouling adapté aux mers chaudes ou très polluées.  
Son action est équilibrée et performante jusqu'à complète usure du film. Il n'est pas nécessaire de poncer entre 2 carénages.  
Antifouling adapté à tous types de supports sauf aluminium et alliages légers.
- x Épaisseur de couche conseillée : 50 µ (produit sec) ou 100 µ (produit humide) par couche.  
Résultat optimal obtenu avec 2 couches de 50µ.  
Selon le mode d'application, diluer avec YC DILUANT ANTIFOULING ET YC PRIMAIRE ANTIFOULING MONO-COMPOSANT.  
Temps de recouvrement : 6 h  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/l à 50 microns secs par couche  
Mise à l'eau : Possible au bout de 24 h - Ne pas excéder 1 mois  
Résultat optimal : mise à l'eau 3-4 jours après la dernière application



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
AF SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL noir	155968	3168761559681	5 l
AF SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL bleu marine	155967	3168761559674	5 l
AF SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL bleu ciel	155966	3168761559667	5 l
AF SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL Gris	155970	3168761559704	5 l
AF SEMI ERODABLE PROFESSIONNEL rouge	155969	3168761559698	5 l

## LES ANTIFOULING

### X ANTIFOULING SPECIAL ALUMINIUM

- x Antifouling matrice autopolissant  
Applicable sur tous supports y compris aluminium  
Très grande protection antisalissures
- x ANTIFOULING ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE est un antifouling autopolissant avec une protection antisalissures efficace pour la partie située en-dessous de la ligne de flottaison, dans toutes les eaux à salissures faibles ou moyennes. Convient sur tous les matériaux de construction de bateaux, mais plus particulièrement conçu pour les supports en aluminium.
- x Rendement : env. 9.5 m<sup>2</sup>/litre pour une épaisseur de couche de 100µ (secs).



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE blanc	155930	3168761559308	750 ml
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE blanc	155932	3168761559322	2.5 l
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE blanc	155934	3168761559346	5 l
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE noir	155931	3168761559315	750 ml
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE noir	155933	3168761559339	2.5 l
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE noir	155935	3168761559353	5 l
AF ALUMINIUM HAUTE PERFORMANCE bleu marine	155936	3168761559360	5 l

### X ANTIFOULING HELICES & EMBASES

- x Antifouling érodable  
Zones situées au-dessous de la ligne de flottaison  
Protection antisalissures efficace
- x AEROSOL HELICES ET EMBASES est un antifouling autopolissant, sous forme d'aérosol, pour la protection antisalissures des hélices, arbres extérieurs, moteurs hors-bord situés sous la ligne de flottaison. La surface reste toujours active. Convient dans toutes les eaux et sur tous les types de matériaux, sur l'aluminium s'il a été préalablement revêtu avec le YC PRIMAIRE AEROSOL HELICES ET EMBASES.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
AF AEROSOL HELICES & EMBASES noir	155859	3168761558592	400 ml
AF AEROSOL HELICES & EMBASES gris	155860	3168761558608	400 ml



### X PRIMAIRE HELICES & EMBASES

- x Excellente accroche  
Séchage rapide  
Idéal pour zones sous ligne de flottaison difficilement accessibles
- x PRIMAIRE AEROSOL HELICES ET EMBASES est un primaire sous forme d'aérosol spécialement conçu pour les hélices, arbres extérieurs, moteurs hors-bord, surfaces en immersion. Il sert de base d'accrochage pour l'antifouling YC AEROSOL HELICES ET EMBASES, grâce à sa parfaite adhérence sur les supports métalliques. Pratique d'utilisation, il permet de traiter les zones difficilement accessibles et sèche rapidement.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE AEROSOL HELICES & EMBASES	155861	3168761558615	400 ml



### X ANTIFOULING PROTECT HELICES

PROTECT' HELICES est un antifouling mono-composant très efficace pour la protection des hélices, embases et parties métalliques situées en-dessous de la ligne de flottaison. Ne contient ni cuivre, ni métaux, ne se détériore pas à l'usure mécanique ou galvanique, ni à l'électrolyse. Peut être appliqué sur la peinture d'origine et les sondes.

- Convient pour supports: acier, bronze, inox, aluminium
- x Epaisseur de couche conseillée : 45 microns secs (100 microns humides)  
Rendement : 9.5 m<sup>2</sup>/l pour 1 couche de 45 microns secs  
Application : au pinceau, rouleau ou pistolet – en 2 couches  
Temps de séchage complet : 6 h à 20°C  
Mise à l'eau : 12 h minimum après application, sans excéder 6 mois

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
AF PROTECT HELICES noir mat	157213	3168761572130	250 ml
AF PROTECT HELICES gris mat	157212	3168761572123	250 ml



### X PRIMAIRE PROTECT HELICES

- x PRIMAIRE PROTECT' HELICES est un primaire mono-composant, spécialement formulé pour permettre l'accroche de l'antifouling PROTECT' HELICES sur les supports en acier, bronze, inox et aluminium
- x Epaisseur de couche conseillée : 20 microns secs (100 microns humides)  
Rendement : 10 m<sup>2</sup>/l pour 1 couche de 20 microns secs  
Application : au pinceau, rouleau  
Temps de séchage complet : 8 h à 20°C

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE PROTECT HELICES	157214	3168761572147	250 ml





**LAQUES ET VERNIS**
**X LAQUE DE FINITION MARINE BRILLANTE**

- x Laque polyuréthane mono-composant très brillante  
Excellente résistance aux UV  
Pour zone au-dessus de la ligne de flottaison  
Pour usage intérieur et extérieur
- x YC LAQUE DE FINITION MARINE BRILLANTE est une laque de finition mono-composant polyuréthane de qualité professionnelle, offrant une haute brillance. Adaptée aux supports stratifiés, bois et acier, situés au-dessus de la ligne de flottaison. Elle convient aussi bien sur surfaces intérieures qu'extérieures.
- x YC LAQUE DE FINITION MARINE BRILLANTE possède une élasticité durable, résiste aux intempéries, est stable aux UV et procure une protection durable contre les éléments marins. Elle apporte une brillance longue durée et protège les supports des rayures et de l'érosion.
- x YC LAQUE DE FINITION MARINE BRILLANTE se distingue par son bon pouvoir couvrant et son séchage rapide permettant de réduire la durée des intervalles d'application.
- x Rendement : env. 11 à 13m<sup>2</sup>/litre par couche



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
LAQUE MARINE blanc - RAL 9010	158295	3168761582955	250 ml
LAQUE MARINE blanc - RAL 9010	155952	3168761559520	750 ml
LAQUE MARINE blanc - RAL 9010	158146	3168761581460	2.5 l
LAQUE MARINE blanc - Blanc Pur	157424	3168761574240	5L
LAQUE MARINE blanc perle - RAL 1013	158296	3168761582962	250 ml
LAQUE MARINE blanc perle - RAL 1013	155953	3168761559537	750 ml
LAQUE MARINE blanc gris - RAL 9018	158297	3168761582979	250 ml
LAQUE MARINE blanc gris - RAL 9018	155954	3168761559544	750 ml
LAQUE MARINE gris foncé - RAL 7011	158298	3168761582986	250 ml
LAQUE MARINE gris foncé - RAL 7011	155955	3168761559551	750 ml
LAQUE MARINE bleu cobalt - RAL 5013	158299	3168761582993	250 ml
LAQUE MARINE bleu cobalt - RAL 5013	155957	3168761559575	750 ml
LAQUE MARINE bleu ciel - RAL 5012	158300	3168761583006	250 ml
LAQUE MARINE bleu ciel - RAL 5012	155958	3168761559582	750 ml
LAQUE MARINE bleu marine - RAL 5005	158301	3168761583013	250 ml
LAQUE MARINE bleu marine - RAL 5005	155959	3168761559599	750 ml
LAQUE MARINE noir - RAL 9005	158302	3168761583020	250 ml
LAQUE MARINE noir - RAL 9005	155960	3168761559605	750 ml
LAQUE MARINE rouge - RAL 3001	155956	3168761559568	750 ml
LAQUE MARINE vert - RAL 6005	155961	3168761559612	750 ml
LAQUE MARINE jaune - RAL 1018	155962	3168761559629	750 ml

**X PEINTURE SATINÉE POUR CALES COFFRES & INTÉRIEUR**

- x Laque mono-composant satinée  
Zones situées au-dessus de la ligne de flottaison  
Intérieur et extérieur  
Tous supports
- x YC PEINTURE SATINÉE est une peinture alkyde uréthane mono-composant satinée, à utiliser au pinceau ou au pistolet pour obtenir une finition parfaite.
- x Elle est très résistante à l'humidité, aux huiles et aux UV, et se caractérise par sa durabilité.
- x YC PEINTURE SATINÉE convient pour tous types de supports, à l'intérieur comme à l'extérieur, en utilisation au-dessus de la ligne de flottaison. Elle est idéale pour les cales, coffres ou ponts.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PEINTURE SATINÉE blanc - RAL 9010	155963	3168761559636	750 ml
PEINTURE SATINÉE blanc - RAL 9010	156355	3168761563558	2.5 l
PEINTURE SATINÉE blanc gris - RAL 9018	155964	3168761559643	750 ml
PEINTURE SATINÉE blanc gris - RAL 9018	156356	3168761563565	2.5 l

**X PEINTURE ANTIDERAPANTE DE PONT**

- x YC PEINTURE ANTIDERAPANTE DE PONT est une laque alkyde-uréthane mono-composant satinée, à séchage rapide, avec un aspect antidérapant à grains fins qui permet de recouvrir les ponts de bateaux et autres zones piétonnes en polyester, bois, acier, en les rendant non glissants.
- x Rendement : 10 m<sup>2</sup>/l (pour 50µ secs par couche)

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PEINTURE ANTIDERAPANTE blanc	158803	3168761583037	750 ml
PEINTURE ANTIDERAPANTE blanc gris - RAL 9018	158304	3168761583044	750 ml
PEINTURE ANTIDERAPANTE blanc - RAL 1013	158305	3168761583051	750 ml

RAL 1018	JAUNE ZINC		RAL 6005	VERT FONCE	
RAL 1013	BLANC PERLE		RAL 7011	GRIS FONCE	
RAL 3001	ROUGE SECURITE		RAL 9005	NOIR	
RAL 5005	BLEU MARINE		RAL 9010	BLANC PUR	
RAL 5012	BLEU CIEL		RAL 9018	BLANC GRIS	
RAL 5013	BLEU COBALT				

Les teintes proposées pour les laques sont proches des teintes RAL.

La carte de couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les teintes sur votre écran d'ordinateur. Une reproduction parfaite des couleurs n'est pas réalisable ni sur écran ni en impression.

## X VERNIS MARINS

- x Vernis de finition mono-composant haute brillance ou satiné transparent  
Grande résistance aux UV et aux conditions climatiques extrêmes  
Sur surfaces bois intérieures et extérieures
- x VERNIS MARIN BRILLANT est un vernis traditionnel haute brillance destiné à tous les supports bois situés au-dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces intérieures qu'extérieures. Ce vernis est durablement élastique, résistant aux intempéries, stable aux UV et apporte une protection durable contre les éléments marins. Il procure un brillant longue durée et protège le bois contre le blanchiment et le jaunissement. Il sèche rapidement et permet ainsi de procéder rapidement aux applications suivantes.
- x VERNIS MARIN SATINE est un vernis traditionnel destiné à tous les supports bois situés au-dessus de la ligne de flottaison, aussi bien pour surfaces intérieures qu'extérieures. Ce vernis est très résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, stable aux UV et apporte une protection durable contre les éléments marins. Il protège le bois contre le blanchiment et le jaunissement. Il sèche rapidement et permet ainsi de procéder rapidement aux applications suivantes.
- x Rendement VERNIS MARIN BRILLANT : 12 m<sup>2</sup>/l pour une couche sèche de 40µ (épaisseur conseillée)  
Rendement VERNIS MARIN SATINE : 13 m<sup>2</sup>/l (pour 30µ secs par couche)

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
VERNIS MARIN brillant	158306	3168761583068	250 ml
VERNIS MARIN brillant	155718	3168761557182	750 ml
VERNIS MARIN satiné	155854	3168761558547	750 ml



## PRIMAIRES ET DILUANTS

### X PRIMAIRE POUR ANTIFOULING

- x Primaire mono-composant tous supports  
Interface entre ancien et nouvel antifouling  
Pour zones au-dessous de la ligne de flottaison
- x PRIMAIRE ANTIFOULING est un primaire mono-composant renfermant des pigments d'aluminium, servant d'interface entre ancien et nouvel antifouling. Permet d'isoler l'ancien antifouling lorsque l'on ne connaît pas la nature de ce dernier. Crée une barrière imperméable sur les surfaces immergées telles que le bois, le fer et le polyester.
- x Rendement : 8m<sup>2</sup>/l (à 50µ secs par couche)

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE ANTIFOULING gris aluminium	155857	3168761558578	750 ml
PRIMAIRE ANTIFOULING gris aluminium	155858	3168761558585	2.5 l

### X PRIMAIRE ÉPOXY

- x Pour zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison  
Pour tous types de supports
- x PRIMAIRE EPOXY est un primaire bi-composant époxy adapté à tous les types de supports (sauf bois massif), pour les zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison, surfaces intérieures comme extérieures. Ce primaire est étanche à la diffusion et peut être utilisé comme protection osmotique ou anticorrosion, selon le nombre de couches nécessaire. Excellent primaire d'accrochage sur l'aluminium, idéal comme primaire avant application d'antifouling ou de laque marine.
- x Rendement : 7.4 m<sup>2</sup>/l (à 60µ secs par couche)  
Dosage : 2 (comp. A) : 1 (comp B - durcisseur) en volume

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE EPOXY blanc	155831	3168761558318	750 ml
PRIMAIRE EPOXY blanc	155832	3168761558325	2.25 l
PRIMAIRE EPOXY gris	155852	3168761558523	0.75 ml
PRIMAIRE EPOXY gris	155853	3168761558530	2.25 l
PRIMAIRE EPOXY Gris	155988	3168761559889	5 l



### X PRIMAIRE ANTI OSMOSE

- x Pour zones situées au-dessous de la ligne de flottaison
- x YC PRIMAIRE ANTI-OSMOSE est un primaire époxy bi-composant sans solvant, qui forme un film dur remarquablement résistant à l'eau. Il est plus particulièrement utilisé pour la prévention et la réparation des phénomènes d'osmose sur bateaux en stratifié polyester, mais il offre également une excellente protection anticorrosion sur l'acier.
- x Rendement : 6.6 m<sup>2</sup>/l (à 150µ secs par couche)  
Dosage : 2 (comp. A) : 1 (comp B - durcisseur) en volume

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE ANTI OSMOSE Beige	157728	3168761577289	2.5 l
PRIMAIRE ANTI OSMOSE Gris	157729	3168761577296	2.5 l



### X PRIMAIRE ÉPOXY ZINC

- x Primaire / sous-couche pour support acier  
Excellente protection anticorrosion  
Grande résistance à l'abrasion
- x PRIMAIRE EPOXY AU ZINC est un primaire bi-composant organique antirouille, à haute teneur en zinc, pour les surfaces en acier. Doté d'une excellente résistance à l'ambiance marine, il est utilisé comme apprêt résistant à la corrosion dans une large gamme de systèmes de peinture (époxy-polyuréthane ou caoutchouc chloré), où il offre également une protection contre la corrosion cathodique. Il est utilisé pour les structures en acier, les ponts, les réservoirs, les tuyaux et d'autres surfaces en acier exposées à des milieux marins et/ou à des environnements modérés à sévères.
- x Rendement : 6 m<sup>2</sup>/l pour une épaisseur de couche de 80µ (secs)  
Dosage : 3 (comp. A) : 2 (comp. A) en volume

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE EPOXY ZINC gris	155949	3168761559490	4 l

## X PRIMAIRE POUR LAQUES MONO-COMPOSANT

- x Primaire / sous-couche pour laques mono composant  
Pour surfaces situées au-dessus de la ligne de flottaison  
Pour supports en bois, polyester et acier
- x PRIMAIRE LAQUE MARINE est un primaire d'accrochage mono-composant pour laque alkyde, à utiliser au-dessus de la ligne de flottaison. Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure, pour supports en stratifié, bois ou acier. Idéal comme sous-couche pour laques mono-composant, permet d'obtenir un aspect assez homogène. Pour un laquage de finition haute brillance, utiliser YC LAQUE MARINE DE FINITION MARINE BRILLANTE.
- x Rendement : 10 m<sup>2</sup>/l (pour 50µ secs par couche)



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PRIMAIRE LAQUE MARINE	155855	3168761558554	750 ml
PRIMAIRE LAQUE MARINE	155856	3168761558561	2.5 l

## X DILUANT POUR ANTIFOULING

- x Pour application au rouleau, pinceau et pistolet
- x DILUANT ANTIFOULING ET PRIMAIRE ANTIFOULING MONO-COMPOSANT s'utilise pour la dilution de tous les antifouling et primaires antifouling mono-composant, quel que soit le mode d'application.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DILUANT PRIMAIRE & ANTIFOULING	155948	3168761559483	750 ml
DILUANT PRIMAIRE & ANTIFOULING	155628	3168761556284	5 l

## PRIMAIRES ET DILUANTS

## X DILUANT POUR LAQUE

- x Diluant laque et primaire pour laque mono-composant  
Pour application au rouleau, pinceau et pistolet
- x DILUANT LAQUE ET PRIMAIRE POUR LAQUE MONO-COMPOSANT s'utilise pour la dilution de toutes les laques et vernis mono composant YC, brillants ou satinés, et du primaire pour laques mono composant quel que soit le mode d'application.
- x Diluant laque bi-composant pistolable  
Pour application au pistolet
- x DILUANT LAQUE BI-COMPOSANT en version pistolable s'utilise pour la dilution de toutes les laques polyuréthane bi-composant YC, brillantes ou satinées, dans le cadre d'une application au pistolet.
- x Diluant laque bi-composant manuel  
Pour application au rouleau ou au pinceau
- x DILUANT LAQUE BI-COMPOSANT en version manuelle s'utilise pour la dilution de toutes les laques bi-composant YC, brillantes ou satinées, dans le cadre d'une application au rouleau ou au pinceau.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DILUANT LAQUE mono-composant	155944	3168761559445	750 ml
DILUANT LAQUE bi-composant pistolable	155945	3168761559452	750 ml
DILUANT LAQUE bi-composant manuel	155946	3168761559469	750 ml

## X DILUANT ÉPOXY

- x Pour application au rouleau, pinceau et pistolet
- x DILUANT EPOXY s'utilise pour la dilution de tous les systèmes époxy quel que soit le mode d'application.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DILUANT EPOXY	155947	3168761559476	750 ml
DILUANT EPOXY	155627	3168761556277	5 l



## X POUVRE ANTIDERAPANTE

- x YC POUVRE ANTIDERAPANTE est une poudre élaborée à base de sable, grains compris entre 200 et 900 µ.
- x Idéal pour réaliser des antidérapants de ponts de bateaux. NE PAS MELANGER A LA PEINTURE
- x Application : Procéder aux travaux de peinture sur la surface à traiter. Répartir à la volée les grains de manière uniforme sur la couche encore humide de peinture.
- x Après séchage, éliminer les particules encore mobiles et procéder à l'application d'une dernière couche de peinture sur l'ensemble. Laisser sécher
- x Consommation : 100 - 150 g/m<sup>2</sup>. Laisser sécher

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
POUVRE ANTIDERAPANTE	155715	3168761557151	2.5 l

## X DÉCAPANT ANTIFOULING

- x Un décapant très efficace qui, en quelques instants, dissout si bien la couche de peinture qu'elle peut être facilement éliminée à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir. Ce produit est thixotrope, on peut ainsi le laisser agir longtemps sur des surfaces verticales également sans couler.
- x DÉCAPANT ANTIFOULING élimine les peintures antifouling sur les supports en polyester, bois, acier et aluminium. Il permet également d'éliminer les vernis alkydes mono-composant.
- x Consommation : env. 200 à 600 ml/m<sup>2</sup> en fonction de l'épaisseur de couche.

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
DÉCAPANT ANTIFOULING	148802	4102871488027	2.5 l



## ACCESSOIRES

### X ABRASIFS

- x La gamme d'abrasifs YACHTCARE, composée d'un large choix de grains à sec et à l'eau a été spécialement élaborée pour répondre à l'ensemble des travaux de peinture et de réfection des bateaux.
- x **Pochette de 3 feuilles d'abrasifs à l'eau, grains 180, 320 et 600.**  
Imperméable  
Lot de 3 feuilles abrasives à fort pouvoir anti-encrassant et résistantes à l'eau, idéales pour les finitions avant application de laques, vernis et gelcoat. Conseillés également pour le ponçage des antifouling afin d'éviter l'inhalation de poussières toxiques.
- x **Pochette de 3 feuilles abrasifs à sec, gros grains 40 et 80, grains fins 120, 180 et 320.**  
Haut pouvoir anti-encrassant  
Lot de 3 feuilles abrasives à fort pouvoir anti-encrassant et à haute capacité d'abrasion de matière, idéales pour l'enlèvement d'anciennes couches de peintures, vernis et antifouling, le ponçage de primaires époxy, d'enduits, de gelcoats.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ABRASIFS - 3 feuilles à l'eau - 230 x 230 mm - grain 180	145576	4102871455760	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à l'eau - 230 x 230 mm - grain 320	145577	4102871455777	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à l'eau - 230 x 230 mm - grain 600	145578	4102871455784	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à l'eau - 230 x 230 mm - grain 1000	146851	4102871468517	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à sec - 230 x 230 mm - grain 40	145579	4102871455791	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à sec - 230 x 230 mm - grain 80	145580	4102871455807	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à sec - 230 x 230 mm - grain 120	145581	4102871455814	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à sec - 230 x 230 mm - grain 180	145582	4102871455821	3 pcs sous plastique
ABRASIFS - 3 feuilles à sec - 230 x 230 mm - grain 240	145583	4102871455838	3 pcs sous plastique

### X ROULEAUX EBULLEURS

- x Rouleau ébulleur métallique flexible PM - Ø 26 largeur 90 mm
- x Rouleau ébulleur métallique n° 0 - Ø 40 largeur 65 mm  
n° 1 - Ø 40 largeur 120 mm  
n° 2 - Ø 15 largeur 80 mm



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ROULEAU EBULLEUR METALLIQUE FLEXIBLE PM	125477	3168761007137	1 pce
ROULEAU EBULLEUR METALLIQUE n° 2	151830	3168761518305	1 pce

### X ROULEAUX

- x Rouleau patte de lapin rayé jaune pour l'application d'antifouling. Largeur 100mm
- x Rouleau laqueur mohair, largeur 100 mm
- x Manchon laqueur mousse, largeur 100 mm
- x Monture à clip pour 100 mm
- x Rouleau enducteur, 120 mm, 180 mm



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ROULEAU PATTE DE LAPIN RAYE JAUNE - complet	125499	3168761005911	1 pce
MANCHON PATTE DE LAPIN RAYE JAUNE	137560	4102871375600	1 pce
MANCHON RAYE JAUNE CLIP 120 mm Ø 30	146583		1 pce
ROULEAU LAQUEUR MOHAIR - complet	143531	3168761435312	1 pce
MANCHON LAQUEUR MOHAIR	143529	3168761435299	1 pce
MANCHON MOUSSE 100 mm	147932		1 pce
MANCHON LAQUEUR MOUSSE - lot de 2	141603	4102871416037	1 pce
MONTURE A CLIP - pour 100 mm	137562	3168761375625	1 pce
ROULEAU ENDUCTEUR - 120 mm - complet	125496	3168761005881	1 pce
ROULEAU ENDUCTEUR - 180 mm - complet	125501	3168761005928	1 pce
ROULEAU ENDUCTEUR - 180 mm - manchon	125502	3168761005973	1 pce

### X PINCEAUX

- x Pinceau gelcoat : pinceau professionnel spécial pour l'application et la finition uniforme de gelcoat, topcoat ou vernis. Largeur 100 mm
- x Pinceau plat queue de morue pour l'application de tous types de peintures et décapants.
- x Pinceau à laquer n° 20, n° 30, n° 40
- x Pinceau rond Ø 15mm / 20mm / 30 mm / 40 mm
- x Pinceau de finition en mousse pour vernis. Disponible en 3 largeurs : 25 mm, 70 mm, 100 mm.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
PINCEAU GELCOAT	125490	3168761006086	1 pce
PINCEAU PLAT QUEUE DE MORUE n° 20	135286	3168761350103	10 pce
PINCEAU PLAT QUEUE DE MORUE n° 30	134955	3168761006055	10 pce
PINCEAU PLAT QUEUE DE MORUE n° 40	134956	3168761006062	10 pce
PINCEAU PLAT QUEUE DE MORUE n° 50	134996	3168761009407	10 pce
PINCEAU PLAT QUEUE DE MORUE n° 70	143532	3168761435329	1 pce
PINCEAU A LAQUER n° 20	143526	3168761435268	10 pce
PINCEAU A LAQUER n° 30	143527	3168761435275	10 pce
PINCEAU A LAQUER n° 40	143528	3168761435282	10 pce
PINCEAU RECHAMPIR N°2	146810	3168761468105	1 pce
PINCEAU RECHAMPIR N°4	146811	3168761468112	1 pce
PINCEAU RECHAMPIR N°6	146812	3168761468129	1 pce
PINCEAU MOUSSE largeur 25 mm	141368	4102871413685	1 pce
PINCEAU MOUSSE largeur 50 mm	141369	4102871413692	1 pce
PINCEAU MOUSSE largeur 75 mm	141370	4102871413708	1 pce

## ACCESSOIRES

### X ADHÉSIFS DE MASQUAGE



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
ADHESIF DE MASQUAGE 19 mm x 50 m	138639	4102871386392	carton de 48
ADHESIF DE MASQUAGE 25 mm x 50 m	138641	4102871386415	carton de 36
ADHESIF DE MASQUAGE 38 mm x 50 m	138642	4102871386422	carton de 24
ADHESIF DE MASQUAGE 50 mm x 50 m	138643	4102871386439	carton de 24
SLIM TAPE 18 mm x 50 m	133827	4102871338278	10 rouleaux
SLIM TAPE 30 mm x 50 m	150079	4102871450796	10 rouleaux
SLIM TAPE 50 mm x 50 m	150080	4102871500804	10 rouleaux
SILVER TAPE	135715	4102871357156	18 rouleaux

### X HAND MASK

- x Film de masquage avec bande adhésive intégrée.
- x Ruban de masquage haute qualité résistant à des températures jusqu'à 110°C, excellente adhérence de la peinture sur le film et très bonne découpe du film dans le sens vertical.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
HAND MASK 0.35 x 25 m	144547	4102871445471	1 pce
HAND MASK 0.60 x 25 m	144549	4102871445495	1 pce
HAND MASK 1.00 x 25 m	144550	4102871445501	1 pce
HAND MASK 1.20 x 25 m	144551	4102871445518	1 pce
HAND MASK 1.80 x 25 m	144552	4102871445525	1 pce
HAND MASK 2.80 x 25 m	146701	4102871467015	1 pce
HAND MASK 3.60 x 25 m	144553	4102871445532	1 pce

### X MASKING PAPER

- x Pour le masquage avant peinture.  
Surface non poreuse, résistant à la perforation, souple, épaisseur 40 g/m2.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASKING PAPER TOP 200 mm x 400 m	148236	4102871482360	1 pce
MASKING PAPER TOP 450 mm x 400 m	148237	4102871482377	1 pce
MASKING PAPER TOP 700 mm x 400 m	148238	4102871482384	1 pce
MASKING PAPER TOP 900 mm x 400 m	148239	4102871482391	1 pce
MASKING PAPER TOP 1200 mm x 400 m	148240	4102871482407	1 pce
MASKING PAPER TOP 1400 mm x 400 m	148519	4102871485194	1 pce

### X SPATULES

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
JEU DE 6 SPATULES	135289	3168761350141	sous blister
SPATULES EN POLYPROPYLENE	146961	4102871469613	10 pcs



### X GRATTOIR ANTIFOULING

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GRATTOIR ANTIFOULING	145935	3168761459356	1 pce
LAMES GRATTOIRS ANTIFOULING	145936	3168761459363	2 pcs



### X RÉCIPIENTS ET DOSEURS

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
RÉCIPIENT POLYETHYLENE	125506	3168761006239	pce
MULTIMIX 750 ml	145489	4102871454893	cheminée de 25 pôts
MULTIMIX 1.4 l	145490	4102871454909	cheminée de 40 pôts
BATONS MELANGEURS 15 cm	148594	4102871485941	10 pcs sous blister
BATONS MELANGEURS 23 cm	148597	4102871485972	10 pcs sous blister
PEIGNE ÉPAISSEUR DE FILM PEINTURE	148595	4102871485958	sous blister
PIPETTES DOSEUSES	141968	3168761419688	2 pipettes sous blister
BAC PEINTURE PLAT 23 x 15 cm	146582	3168761465821	par 10
BAC PEINTURE PLAT 23 x 26 cm	144474	3168761444741	par 10
BAC PEINTURE PLASTIQUE 7 l	146220	3168761462202	1 pce



## ACCESSOIRES

### X COMBINAISONS DE PROTECTION

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
COMBINAISON PEINTURE TYVEK M	133035	4102871330357	1 pce
COMBINAISON PEINTURE TYVEK L	133034	4102871330340	1 pce
COMBINAISON PEINTURE TYVEK XL	133013	4102871330135	1 pce
COMBINAISON PEINTURE TYVEK XXL	133193	4102871331934	1 pce
COMBINAISON PEINTURE JETABLE L	157617	3168761463353	1 pce
COMBINAISON PEINTURE JETABLE XL	157618	3168761463377	1 pce
COMBINAISON POUSSIÈRE JETABLE XL	147108		1 pce



### X GANTS LATEX

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GANTS LATEX L	140936	4102871409367	100 pcs
GANTS LATEX XL	141283	4102871412831	100 pcs



### X GANTS DE TRAVAIL

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
GANTS PREP HAND - Taille 9	145132	4102871451328	1 paire
GANTS PREP HAND - Taille 10	145133	4102871451335	1 paire



### X SURCHAUSSURES

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SURCHAUSSURES	146338	3168761463384	250 pcs

### X MASQUES À PEINTURE

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASQUE A PEINTURE avec filtre à charbon - M -	141143	4102871411438	1 pce
MASQUE A PEINTURE avec filtre à charbon - L -	141145	4102871411452	1 pce
FILTRE A CHARBON	141224	4102871412244	lot de 2 pcs



### X MASQUES À POUSSIÈRE

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
MASQUE A POUSSIÈRE - jetable	140951	4102871409510	1 pce
MASQUE A POUSSIÈRE - jetable avec valve	140952	4102871409527	1 pce



### X ESSUYAGES INDUSTRIELS

DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
BOBINE PAPIER NATURE - T1000	154516	4102871545164	1 pce
SAC DE CHIFFONS COTON BLANC - 10 kg	154517	4102871545171	1 pce
SAC DE CHIFFONS COTON BLANC - 1 kg	154518	4102871545188	1 pce



## RETOUCHE PEINTURE

#### x SPRAYER COMPLET GODET VERRE PREVAL

- x Facile à remplir, à fixer et à pulvériser, chaque unité est jetable et recyclable.
- x Le pulvérisateur portable professionnel offre jusqu'à 18 oz pour la plupart des liquides, peintures, huiles et produits à base de solvants. Emballé avec un récipient en verre 6-oz.
- x Utilisez un Sprayer pour de multiples applications.

#### x CARTOUCHE GAZ POUR SPRAYER PREVAL

- x Chaque unité d'alimentation à un poids net de 1,94 onces, complètement chargé et prêt à pulvériser. Livré avec un tube plongeur et des attaches à tous les contenants de produits Préval.

#### x POIGNEE PISTOLET PREVAL

- x La poignée Grip est une poignée-pistolet 2-en-1 à gâchette ergonomique qui se clipse sur le pulvérisateur SPRAYER PREVAL facilement. Elle peut servir d'attache également à tout autre aérosol standard.



DÉSIGNATION	CODE	CODE EAN	EMBALLAGE
SPRAYER COMPLET GODET VERRE PREVAL	152674	4102871526743	1 pce
CARTOUCHE GAZ POUR SPRAYER PREVAL	152675	4102871526750	1 pce
POIGNEE PISTOLET PREVAL	152676	4102871526767	1 pce





SOLOPLAST VOSSCHEMIE S.A.S.  
B.P. 245  
38522 St-Egrève Cedex  
Tél.: +33 (0)4 76 75 42 38  
Fax : +33 (0)4 76 56 14 49

[info@soloplast.fr](mailto:info@soloplast.fr)  
[www.yachtcare.fr](http://www.yachtcare.fr)  
[www.soloplast.fr](http://www.soloplast.fr)